



ЭТИКЕТИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА

МОДЕЛИ
P 5000

NEW



МОДЕЛИ P 5000



Этикетировочная система модели "P 5000" предназначена для маркировки продукта и нанесения данных производителя при работе в комбинации с автоматами двойного клипсования. Система пошагово (по командам от автомата клипсования) подает этикетку печатая параллельно необходимую информацию на этикетке. При подаче этикетки в зону клипсования этикетка совместно с клипсой обжимается и отрезается.

P 5000

1. Решает вопросы обязательной маркировки продукции
2. Дополнительно брендирует и выделяет продукцию на полке
3. Не влияет на производительность линии

Технические характеристики

Модель	P 5000
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Диаметр картонной гильзы/шпули с этикетками, мм	76
Необходимость использования оригинальных этикеток (стойкие к трению и варке, печатное изображение не смазывается)	да
Количество этикеток в рулоне max, шт	5000
Ширина этикетки, мм	20-50
Длина этикетки, мм	60
Тип этикетки	плотная пленка, фигурная этикетка с отверстием
Принтер	термотрансферный (печать через риббон- копирувальную ленту)
Возможные дооснащения	Проектно под «честный знак»
Потребляемая мощность, не более	1000 Вт
Напряжение питания	230 ± 10 % В, 50 Гц
Давление сжатого воздуха, не более	6 бар
Руководство по эксплуатации на русском языке	да
Программное обеспечение	определяется установленным термотрансферным принтером
С какими клипсаторами агрегируется	КОМПО КН-501 / PolyClip модели FCA и ICA
Защита по IP:	54
Окружающая температура °С (работа):	мин. +4 макс. +10
Относительная влажность воздуха, % (хранение):	макс. 80 (выпадение росы не допускается)